



Abschnitt 1: Identifizierung des Stoffes/der Mischung und der Gesellschaft/des Unternehmens

1.1. Produktkennung

Produkt Formular : Mischung

Produktname : Ultra Band-Lok

1.2. Relevante Verwendungszwecke der Stoff oder Mischung und Verwendungen beraten gegen

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Verwendung des Stoffes/Mischung : Nur für RX

1.2.2. Verwendungen empfohlen gegen

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar

1.3. Angaben zum Lieferanten von das Sicherheitsdatenblatt

Hersteller

Reliance Orthodontic Products, Inc.
1540 West Thorndale Ave.
Itasca, IL 60143 USA
630-773-4009, während der normalen Geschäftszeiten
www.relianceorthodontics.com

EG-Vertreter:

Emergo Europe, Prinsessgracht 20
2514 AP den Haag, Niederlande

Australischer Sponsor: Emergo Australia, 201 Sussex St.
Darling Park, Tower II, Level 20
Sydney, NSW 2000 Australien

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : CHEMTREC-24-Stunden-Gefahrgut-Notruf-Kommunikationszentrum
Inländischen: 1-800-424-9300 außerhalb der USA: 1-703-527-3887, Collect
Calls Accepted

Abschnitt 2: Gefährdungs Kennzeichnung

2.1. Einstufung des Stoffes oder Mischung

Klassifizierung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Haut Korrosion/Reizung, Kategorie 2 H315

Ernsthafte AugenschädenAugenreizung,
Kategorie 2 H319

Hautsensibilisierung, Kategorie 1 H317



Vollständiger Text von H-Anweisungen: siehe Abschnitt 16

Ungünstigen physikalisch-chemischen, menschlichen Gesundheit und Umweltauswirkungen

Verursacht Hautirritationen. Kann eine allergische Hautreaktion verursachen. Verursacht ernsthafte Augenreizung.

2.2. Label-Elemente

Etikettierung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP)



GHS07

Signal Wort (CLP)

: Warnung

Gefährliche Inhaltsstoffe

: 2-hydroxyethyl-Plexiglas; BisGMA

Hazard Statements (CLP)

: H315-verursacht Hautirritationen
H317-May Ursache einer allergischen Hautreaktion
H319-verursacht ernsthafte Augenreizung

Vorsorge Erklärungen (CLP)

: P261-vermeiden Sie Atem Dämpfe
P264- Hände gründlich nach dem Handling waschen
P272-kontaminierte Arbeitskleidung sollte nicht aus dem Arbeitsplatz zugelassen werden
P280-tragen Schutzhandschuhe, Augenschutz, Gesichtsschutz
P302 + P352-wenn auf der Haut: mit reichlich Seife und Wasser waschen
P305 + P351 + P338-wenn in den Augen: Spülen Sie vorsichtig mit Wasser für einige Minuten. Entfernen Sie Kontaktlinsen, wenn vorhanden und einfach zu tun. Weiter spülen
P321-spezifische Behandlung (siehe erste-Hilfe-Maßnahmen auf diesem Etikett)
P332 + P313-wenn Hautreizung auftritt: Holen Sie sich ärztliche Beratung/Aufmerksamkeit
P333 + P313-wenn Hautreizung oder Ausschlag auftritt: Holen Sie sich ärztliche Beratung/Aufmerksamkeit
P337 + P313-wenn Augenreizung anhält: Holen Sie sich ärztliche Beratung/Aufmerksamkeit
P362 + P364-Kontaminierte Kleidung abnehmen und vor der Wiederverwendung waschen
P501-Entsorgung von Inhalten und Behältnissen an gefährliche oder spezielle Abfallsammelstellen gemäß lokaler, regionaler, nationaler



Ultra Band-Lok

Safety Data Sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) with its amendment Regulation (EU) 2015/830

Date of issue: 4/13/2018

Version: 2

und/oder internationaler Regulierung, einem lizenzierten Gefahrgut-Entsorgungsunternehmen oder einer Sammelstelle mit Ausnahme leerer sauberer Behälter, die als nicht gefährliche Abfälle entsorgt werden können, eine gefährliche oder spezielle abfallsammelstelle.

2.3. Andere Gefahren

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Informationen über Inhaltsstoffe

3.1. Stoffe

Nicht zutreffend

3.2. Mischungen

Namen	Produktkennung	%	Klassifizierung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
BisGMA	(CAS-Nr.) 1565-94-2	10-30	Haut Reiz. 2, H315 Augen Reiz. 2, H319 Skin Sens. 1, H317
2-hydroxyethyl-Plexiglas	(CAS-Nr.) 868-77-9 (EC-Nr.) 212-782-2 (EG-Index-Nr.) 607-124-00-X	1-5	Haut Reiz. 2, H315 Augen Reiz. 2, H319 Skin Sens. 1, H317
Proprietäre	(CAS-Nr.) Proprietäre (EC-Nr.) Proprietäre (EG-Index-Nr.) Proprietäre	< 1	Flam. Liq. 2, H225 Akute Tox. 4 (oral), h302 Akute Tox. 3 (dermal), H311 Haut: 1A, H314 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:

Namen	Produktkennung	Spezifische Konzentrationsgrenzwerte
Proprietäre	(CAS-Nr.) Proprietäre (EC-Nr.) Proprietäre (EG-Index-Nr.) Proprietäre	(C >= 1) stot SE 3, H335

Vollständiger Text von H-Statements: siehe Abschnitt 16

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der erste-Hilfe-Maßnahmen

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Inhalation : Entfernen Sie Person an die frische Luft und halten Sie bequem für Atmung.



Ultra Band-Lok

Safety Data Sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) with its amendment Regulation (EU) 2015/830

Date of issue: 4/13/2018

Version: 2

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt	: Waschen Sie die Haut mit reichlich Wasser. Nehmen Sie kontaminierte Kleidung. Wenn Hautreizung oder Ausschlag auftritt: Holen Sie sich ärztliche Beratung/Aufmerksamkeit.
Erste-Hilfe-Maßnahmen NACHAUGENKONTAKT	: Spülen Sie vorsichtig mit Wasser für einige Minuten. Kontakt entfernen Objektive, wenn vorhanden und einfach zu tun. Weiter spülen. Wenn Augenreizung anhält: Holen Sie sich ärztliche Beratung/Aufmerksamkeit.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach der Einnahme	: Rufen Sie ein Gift Center oder einen Arzt, wenn Sie fühlen sich unwohl.

4.2. Die wichtigsten Symptome und Wirkungen, sowohl akute als auch verzögerte

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt	: Reizung. Kann zu einer allergischen Hautreaktion führen.
Symptome/Effekte NACHAUGENKONTAKT	: Augenreizung.

4.3. Angabe einer unmittelbaren medizinischen Aufmerksamkeit und besondere Behandlung erforderlich

Symptomatisch behandeln.

Abschnitt 5: Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel	: Wasserspray. Trockenpulver. Schaum.
-----------------------	---------------------------------------

5.2. Besondere Gefahren, die sich aus der Stoff oder Gemisch

Gefährliche Zersetzungsprodukte im Brandfall	: Giftige Dämpfe können freigegeben werden.
--	---

5.3. Ratschläge für Feuerwehrleute

Schutz während der Brandbekämpfung	: Versuchen Sie nicht, Maßnahmen ohne geeignete Schutzausrüstung. In sich geschlossene Atemgeräte. Komplette Schutzkleidung.
------------------------------------	--

Abschnitt 6: Unbeabsichtigte Freigabe Maßnahmen

6.1. Persönliche Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallverfahren

6.1.1. Für nicht-Notfall-Personal

Notfallverfahren	: Belüften Sie den verschütteten Bereich. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Vermeiden Sie Atem Nebel, Dämpfe.
------------------	---



Ultra Band-Lok

Safety Data Sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) with its amendment Regulation (EU) 2015/830

Date of issue: 4/13/2018

Version: 2

6.1.2. Für Notfall-Responder

Schutzausrüstung : Versuchen Sie nicht, ohne geeignete Schutzmaßnahmen Ausrüstung. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8: "Expositions Kontrollen/Personenschutz".

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Vermeiden Sie die Freigabe für die Umwelt.

6.3. Methoden und Material für die Eindämmung und Aufräumen

Methoden zum Aufräumen : Das Produkt mechanisch wiederherstellen.

Weitere Informationen : Entsorgen Sie Materialien oder feste Rückstände an einer autorisierten Stelle.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 13.

Abschnitt 7: Handling und Lagerung

7.1. Vorsichtsmaßnahmen für sicheres Handling

Vorsichtsmaßnahmen für sicheres Handling : Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Arbeitsstation. Vermeide Kontakt mit Haut und Augen. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Vermeiden Sie Atem Nebel, Dämpfe.

Hygiene Massnahmen : Waschen Sie Kontaminierte Kleidung vor der Wiederverwendung. Kontaminierte Arbeit Kleidung sollte nicht aus dem Arbeitsplatz zugelassen werden. Nicht essen, trinken oder Rauchen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Nach dem Umgang mit dem Produkt immer Hände waschen.

7.2. Bedingungen für eine sichere Lagerung, einschließlich etwaige Inkompatibilitäten

Lagerungsbedingungen : An einem gut belüfteten Ort lagern. Bleib cool.

7.3. Spezifische Endverwendung (en)

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar

Abschnitt 8: Belichtungskontrolle/Personenschutz

8.1. Steuerparameter

Proprietär (proprietary)		
Eu	IOELV TWA (mg/m ³)	8,4 mg/m ³ (Proprietäre; EU; Zeitgewichteter Durchschnitt Expositionsgrenzwert 8 h; Indikativer arbeitsbedingter Expositionsgrenzwert)



Ultra Band-Lok

Safety Data Sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) with its amendment Regulation (EU) 2015/830

Date of issue: 4/13/2018

Version: 2

Proprietär (proprietary)		
Eu	IOELV TWA (ppm)	2 Seiten/Min. (Proprietäre; EU; Zeitgewichteter durchschnittlicher Expositionsgrenzwert 8 h; Indikativer arbeitsbedingter Expositionsgrenzwert)
Eu	IOELV Stel (mg/m ³)	12,6 mg/m ³ (Proprietäre; EU; Kurze Zeit Wert; Indikativer arbeitsbedingter Expositionsgrenzwert)
Eu	IOELV Stel (ppm)	3 ppm (proprietary; EU; Kurzer Zeitwert; Indikativer arbeitsbedingter Expositionsgrenzwert)
Belgien	Grenz Wert (mg/m ³)	4,2 mg/m ³ (Triéthylamine; Belgien; Zeitgewichtete durchschnittliche Exposition Limit 8 h)
Belgien	Grenz Wert (ppm)	1 ppm (Triéthylamine; Belgien; Zeitgewichteter durchschnittlicher Expositionsgrenzwert 8 Std.)
Belgien	Kurzer Zeitwert (mg/m ³)	12,6 mg/m ³ (Triéthylamine; Belgien; Kurzer Zeitwert)
Belgien	Kurzer Zeitwert (ppm)	3 ppm (Triéthylamine; Belgien; Kurzer Zeitwert)
Frankreich	VME (mg/m ³)	4,2 mg/m ³ (Triéthylamine; Frankreich; Zeitgewichteter Durchschnitt Expositionsgrenzwert 8 h; VRC: Valeur réglementaire contraignante)
Frankreich	VME (ppm)	1 ppm (Triéthylamine; Frankreich; Zeitgewichteter durchschnittlicher Expositionsgrenzwert 8 h; VRC: Valeur réglementaire contraignante)
Frankreich	VLE (mg/m ³)	12,6 mg/m ³ (Triéthylamine; Frankreich; Kurze Zeit Wert; VRC: Valeur réglementaire contraignante)
Frankreich	VLE (ppm)	3 ppm (Triéthylamine; Frankreich; Kurzer Zeitwert; Vrc: Valeur réglementaire contraignante)
Niederlande	Grenswaarde TGG 8h (mg/m ³)	4,2 mg/m ³ (proprietary; Holland; Zeitgewichteter Durchschnitt Expositionsgrenzwert 8 h; Grenz Wert der öffentlichen Arbeitsbelastung)

Ultra Band-Lok

Safety Data Sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) with its amendment Regulation (EU) 2015/830

Date of issue: 4/13/2018

Version: 2

Proprietär (proprietär)		
Niederlande	Grenswaarde TGG 8h (ppm)	1 ppm (proprietär; Holland; Zeitgewichtete durchschnittliche Exposition Begrenzung 8 h; Grenz Wert der öffentlichen Arbeitsbelastung)
Niederlande	Grenswaarde TGG 15Min (mg/m ³)	12,6 mg/m ³ (proprietär; Holland; Kurze Zeitwert; Grenz Wert der öffentlichen Arbeitsbelastung)
Niederlande	Grenswaarde TGG 15Min (ppm)	3 ppm (proprietär; Holland; Kurzer Zeitwert; Grenz Wert der öffentlichen Arbeitsbelastung)
Vereinigtes Königreich	WEL TWA (mg/m ³)	8 mg/m ³ proprietär; Vereinigtes Königreich; Zeitgewichteter Durchschnitt Expositionsgrenzwert 8 h; Expositionsgrenzwert für Arbeitsplätze (EH40/2005)
Vereinigtes Königreich	WEL-TWA (ppm)	2 ppm proprietär; Vereinigtes Königreich; Zeitgewichteter durchschnittlicher Expositionsgrenzwert 8 h; Expositionsgrenzwert für Arbeitsplätze (EH40/2005)
Vereinigtes Königreich	WEL Stel (mg/m ³)	17 mg/m ³ proprietär; Vereinigtes Königreich; Kurze Zeit Wert; Expositionsgrenzwert für Arbeitsplätze (EH40/2005)
Vereinigtes Königreich	WEL Stel (ppm)	4 ppm proprietär; Vereinigtes Königreich; Kurzer Zeitwert; Expositionsgrenzwert für Arbeitsplätze (EH40/2005)
USA-ACGIH	Lokaler Name	Proprietäre
USA-ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	0,5 ppm
USA-ACGIH	ACGIH Stel (ppm)	1 ppm
USA-ACGIH	Bemerkung (ACGIH)	URT IRR; visuelle Beeinträchtigung; Haut; A4
USA-OSHA	Lokaler Name	Proprietäre
USA-OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m ³)	100 mg/m ³
USA-OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	25 ppm



8.2. Belichtungssteuerung

Geeignete Engineering-Kontrollen:

Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Arbeitsstation.

Hand Schutz:

Schutzhandschuhe

Augenschutz:

Sicherheitsbrille

Haut-und Körperschutz:

Tragen Sie geeignete Schutzkleidung

Atmungs Schutz:

Bei unzureichender Belüftung tragen Sie geeignete Atmungs- Ausrüstung

Umweltexposition Kontrollen:

Vermeiden Sie die Freigabe für die Umwelt.

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Informationen über grundlegende physikalische und chemische Eigenschaften

Physikalischer Zustand	: Solide
Aussehen	: Viskose Harz Paste.
Farbe	: Stroh/tief blau.
Geruch	: Acryl.
Geruchsschwelle	: Keine Daten verfügbar
Ph	: Keine Daten verfügbar
Relative Verdampfungsrate (Butyl = 1)	: Keine Daten verfügbar
Schmelzpunkt	: Keine Daten verfügbar
Gefrierpunkt	: Nicht zutreffend
Siedepunkt	: Keine Daten verfügbar



Ultra Band-Lok

Safety Data Sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) with its amendment Regulation (EU) 2015/830

Date of issue: 4/13/2018

Version: 2

Flammpunkt	: Nicht zutreffend
Auto-Zündtemperatur	: Nicht zutreffend
Zersetzungstemperatur	: Keine Daten verfügbar
Brennbarkeit (fest, gasförmig)	: Nicht brennbar.
Dampfdruck	: Keine Daten verfügbar
Relative Dampfdichte bei 20 °c	: Keine Daten verfügbar
Relative Dichte	: Nicht zutreffend
Löslichkeit	: Keine Daten verfügbar
Log Pow	: Keine Daten verfügbar
Viskosität, kinematisch	: Nicht zutreffend
Viskosität, dynamisch	: Keine Daten verfügbar
Explosive Eigenschaften	: Keine Daten verfügbar
Oxidationseigenschaften	: Keine Daten verfügbar
Explosive Grenzwerte	: Nicht zutreffend

9.2. Weitere Informationen

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar

Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Das Produkt ist unter normalen Einsatzbedingungen nicht reaktiv, Lagerung und Transport.

10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Möglichkeit von gefährlichen Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt unter normalen Bedingungen von Verwenden.

10.4. Bedingungen zu vermeiden

Keine unter empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

10.5. Inkompatible Materialien

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Bedingungen von Lagerung und Verwendung, gefährliche Zersetzungsprodukte sollten nicht hergestellt werden.

Abschnitt 11: Toxikologische Informationen**11.1. Informationen über toxikologische Wirkungen**

Akute Toxizität (oral) : Nicht klassifiziert

Akute Toxizität (dermal) : Nicht klassifiziert

Akute Toxizität (Inhalation) : Nicht klassifiziert

2-hydroxyethyl-Plexiglas (868-77-9)

LD-oral Ratte 5564 mg/kg Körpergewicht (Ratte; Experimenteller Wert)

LD-DERMALES Kaninchen > 5000 mg/kg Körpergewicht (Kaninchen; Experimentelle Wert)

Proprietär (proprietär)

LD-oral Ratte > 460 mg/kg (Ratte; Äquivalent oder ähnlich OECD 401; Experimenteller Wert; 730 mg/kg Körpergewicht; Ratte)

LD-DERMALES Kaninchen 416 mg/kg (Kaninchen; Experimenteller Wert; Vergleichbar oder ähnlich wie OECD 402; 580 mg/kg Körpergewicht; Kaninchen)

LC50 Inhalations Ratte (mg/l) > 4,2 mg/l/4H (Ratte)

Haut Korrosion/Reizung : Verursacht Hautirritationen.

Schwere Augenschäden/Reizung : Verursacht ernsthafte Augenreizung.

Atmungs-oder Hautsensibilisierung : Kann zu einer allergischen Hautreaktion führen.

Keim Zell Mutagenität : Nicht klassifiziert

Karzinogenität : Nicht klassifiziert

Reproduktive Toxizität : Nicht klassifiziert

STOT-einzelbelichtung : Nicht klassifiziert

STOT-wiederholte Belichtung : Nicht klassifiziert

Aspirationsgefahr : Nicht klassifiziert

Abschnitt 12: Ökologische Informationen**12.1. Toxizität**

Ökologie-Allgemeines : Das Produkt gilt nicht als schädlich für Wasserorganismen oder langfristige schädliche Wirkungen in der Umwelt verursachen.

Akute aquatische Toxizität : Nicht klassifiziert

Chronische aquatische Toxizität : Nicht klassifiziert

2-hydroxyethyl-Plexiglas (868-77-9)	
LC50 Fisch 1	227 mg/l (LC50; 96 h)
EC50 Daphnia 1	171 mg/l (NOEC; OECD 202: Daphnia SP. akute Immobilisierungs Prüfung; 48 h; Daphnia Magna; Statisches System; Frischwasser; Experimenteller Wert)
EC50 Daphnia 2	380 mg/l (EC50; OECD 202: Daphnia SP. akute Immobilisierungs Prüfung; 48 h; Daphnia Magna; Statisches System; Frischwasser; Experimenteller Wert)
Grenzwert Algen 1	836 mg/l (ErC50; OECD 201: Algen, Wachstums Hemmungs Test; 72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; Statisches System; Frischwasser; Experimenteller Wert)
Grenzwert Algen 2	345 mg/l (EbC50; OECD 201: Algen, Wachstums Hemmungs Test; 72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; Statisches System; Frischwasser; Experimenteller Wert)
Proprietär (proprietär)	
EC50 Daphnia 2	17 mg/l (LC50; ASTM; 48 h; Ceriodaphnia dubia; Semi-statisches System; Frischwasser; Experimenteller Wert)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

2-hydroxyethyl-Plexiglas (868-77-9)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Leicht biologisch abbaubar im Wasser. Bioabbaubarkeit im Boden: keine Daten verfügbar. Absorbiert in den Boden.
Proprietär (proprietär)	
Persistenz und Abbaubarkeit	Leicht biologisch abbaubar im Wasser. Niedrigen Potenzial für Adsorption im Boden. Photo Abbau in der Luft.
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BOD)	< 0,001 g O ₂ /g Substanz
Chemischer Sauerstoffbedarf (COD)	1,02 g O ₂ /g Substanz

12.3. Bioakkumulationspotenzial

2-hydroxyethyl-Plexiglas (868-77-9)	
BCF Fisch 1	1,3-1,5 (BCF)
Log Pow	-0,55-0,49 (0,42; Experimenteller Wert; OECD 107: Partitions Koeffizient (n-Oktanol/Wasser): Shake-Kolben-Methode; 25 °c)
Bioakkumulationspotenzial	Geringe Bioakkumulations Potenziale (BCF < 500).



Ultra Band-Lok

Safety Data Sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) with its amendment Regulation (EU) 2015/830

Date of issue: 4/13/2018

Version: 2

Proprietär (proprietär)

BCF Fisch 1	< 0,5 (BCF; OECD 305: Biokonzentration: Durchfluss Fisch-Test; 42 Tage; Cyprinus carpio; Frischwasser)
Log Pow	1,45 (experimenteller Wert; Anderen)
Bioakkumulationspotenzial	Geringe Bioakkumulations Potenziale (BCF < 500).

12,4. Mobilität im Boden

Proprietär (proprietär)

Oberflächenspannung	0,021 N/m (20 °c)
Log Koc	log Koc, andere; 2,56; Berechneter Wert

12,5. Ergebnisse von PBT und vPvB Bewertung

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar

12,6. Sonstige Nebenwirkungen

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar

Abschnitt 13: Entsorgungs Überlegungen

13,1. Abfall Behandlungsmethoden

Abfall Behandlungsmethoden : Entsorgen Sie Inhalt/Behälter gemäß Sortieranweisungen des lizenzierten Sammlers.

Abschnitt 14: Transport Informationen

Gemäß ADR/RID /IMDG/IATA/ADN

14,1. UNO-Nummer

UNO-Nr. (ADR) : Nicht zutreffend
UN-Nr. (IMDG) : Nicht zutreffend
UNO-Nr. (IATA) : Nicht zutreffend
UN-Nr. (ADN) : Nicht zutreffend
UN-Nr. (RID) : Nicht zutreffend



14.2. UN Proper Versand Name

Korrektur Versand Name (AdR) : Nicht zutreffend
Korrektur Versand Name (IMDG) : Nicht zutreffend
Korrektur Versand Name (IATA) : Nicht zutreffend
Korrektur Versand Name (ADN) : Nicht zutreffend
Korrektur Versand Name (RID) : Nicht zutreffend

14.3. Transport Gefährdungsklasse (n)

AdR

Verkehrs Gefährdungsklasse (n) (ADR) : Nicht zutreffend

Imdg

Verkehrs Gefährdungsklasse (n) : Nicht zutreffend
(IMDG)

Iata

Verkehrs gefährliche Klasse (n) (IATA) : Nicht zutreffend

ADN

Transport Gefährdungsklasse (es) : Nicht zutreffend
(ADN)

Rid

Transport Gefährdungsklasse (n) (RID) : Nicht zutreffend

14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe (ADR) : Nicht zutreffend
Verpackungsgruppe (IMDG) : Nicht zutreffend
Verpackungsgruppe (IATA) : Nicht zutreffend
Verpackungsgruppe (ADN) : Nicht zutreffend



Verpackungsgruppe (RID) : Nicht zutreffend

14.5. Umweltgefahren

Gefährlich für die Umwelt : Nein

Meeres Schadstoffe : Nein

Weitere Informationen : Keine zusätzlichen Informationen verfügbar

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Benutzer

- Overland Transport

Nicht zutreffend

- Transport auf dem Seeweg

Nicht zutreffend

- Luftverkehr

Nicht zutreffend

- Binnenschifffahrt

Nicht zutreffend

- Schienenverkehr

Nicht zutreffend

14.7. Massen Transport nach Anhang II des MARPOL-und des IBC-Codes

Nicht zutreffend

Abschnitt 15: Regulatorische Informationen

15.1. Sicherheits-, Gesundheits-und Umweltvorschriften/legislation spezifisch für den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthält keine REACH-Stoffe mit Beschränkungen des Anhangs XVII

Enthält keine Substanz in der REACH-Kandidatenliste

Enthält keine REACH-Anhänge XIV Stoffe

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland



Ultra Band-Lok

Safety Data Sheet

according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) with its amendment Regulation (EU) 2015/830

Date of issue: 4/13/2018

Version: 2

-
- | | |
|--|---|
| VwVwS Anhang | : Wassergefährdungsklasse (WGK) 3, schwere Gefährdung Gewässer (Klassifizierung nach VwVwS, Anhang 4) |
| 12. Verordnung zur Umsetzung des Bundes Immissions Kontroll Gesetzes - 12. BImSchV | : Ist nicht Gegenstand von die 12. BImSchV (gefährliche Vorfall Verordnung) |

Niederlande

- | | |
|--|--|
| SZW-lijst van kankerverwekkende Stoffe | : Keine der Komponenten wird aufgelistet |
| SZW-lijst van Mutagene Stoffe | : Keine der Komponenten wird aufgelistet |
| Niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige Stoffe – Borstvoeding | : Keine der Komponenten wird aufgelistet |
| Niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige Stoffe – Vruchtbaarheid | : Keine der Komponenten wird aufgelistet |
| Niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige Stoffe – ontwikkeling | : Keine der Komponenten wird aufgelistet |

Dänemark

- | | |
|----------------------------------|--|
| Empfehlungen dänische Verordnung | : Junge Menschen unter 18 Jahren Jahre sind nicht erlaubt, das Produkt zu benutzen |
| | Schwangere/stillende Frauen arbeiten mit der Produkt darf nicht in direktem Kontakt mit dem Produkt stehen |



15.2. Chemische Sicherheitsbewertung

Es wurde keine chemische Sicherheitsbewertung durchgeführt

Abschnitt 16: Weitere Informationen

Vollständiger Text von H- und EUH-Statements:

Akute Tox. 3 (dermal)	Akute Toxizität (dermal), Kategorie 3
Akute Tox. 4 (mündlich)	Akute Toxizität (Oral), Kategorie 4
Eye Dam. 1	Ernsthafte AugenschädenAugenreizung, Kategorie 1
Augen Reiz. 2	Ernsthafte AugenschädenAugenreizung, Kategorie 2
Flam. Liq. 2	Brennbare Flüssigkeiten, Kategorie 2
Haut entspre- 1a	Haut Korrosion/Reizung, Kategorie 1A
Haut Reiz. 2	Haut Korrosion/Reizung, Kategorie 2
Skin Sens. 1	Hautsensibilisierung, Kategorie 1
STOT SE 3	Spezifisches Ziel Organ Toxizität — einzelbelichtung, Kategorie 3, Reizung der Atemwege
H225	Hochentzündliche Flüssigkeit und Dampf
H302	Schädlich, wenn verschluckt
H311	Toxic in Kontakt mit Haut
H314	Verursacht schwere Haut Verbrennungen und Augenschäden
H315	Verursacht Hautirritationen
H317	Kann zu einer allergische Hautreaktion
H318	Verursacht ernste Augen Schaden
H319	Verursacht ernste Augen Reizung
H335	Kann zu Atemwegserkrankungen Reizung

SDS EU (REACH Anhang II)

Diese Informationen basieren auf Unser aktuelles Wissen und soll das Produkt nur für die Zwecke der Gesundheit, Sicherheit und Umweltaanforderungen beschreiben. Es sollte daher nicht als Garantie für eine bestimmte Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.