

EL MOVIMIENTO EXIGE PRECISIÓN

Made in Germany

Calidad incomparable Mayor durabilidad Alta eficacia

Desarrollamos nuestros productos basándonos en 4 fundamentos:

Alta velocidad y versatilidad

Nuestro origen alemán nos ha llevado a priorizar la calidad y confort a la hora de diseñar nuestros productos.

Larga vida útil

Los rotatorios **VELOCE** proporcionan alta resistencia al desgaste y deterioro gracias a su recubrimiento de cromo (Chrome coating) en toda la superficie.

Precisión y solidez

Los contra-ángulos **VELOCE** ofrecen precisión de alta tecnología. La cabeza desmontable permite un mantenimiento óptimo de ella y del mango.

Conexión rápida y eficaz

Los conectores **VELOCE** MultiFlex®, con luz LED y sin luz permiten un trabajo ágil y fiable ayudando a conseguir un trabajo eficiente.



 **proclinic** Distribuidor oficial en España

www.proclinic.es | T. 900 39 39 39 | pedidos@proclinic.es

PERFEKT

La ergonomía, la tecnología, la precisión llegan de Alemania para presentarle **Andante**, la línea de acceso más completa de **VELOCE**. Calidad incomparable gracias a su resistencia y alta eficacia. Confort y seguridad para usted y su paciente.

Turbina

Turbina de alta velocidad con y sin luz, cabeza estándar, 4 orificios de spray, conexión KaVo Multiflex®

Características

Agarre ergonómico
Con o sin luz
Sistema cambio de fresa por botón
Recubrimiento de cromo
Rodamientos con bolas de cerámica
Pinza del eje rotor con tecnología "SIT"
Spray de refrigeración con 4 toberas
21 vatios de potencia

Contra-ángulo

Contra-ángulo, transmisión 1:1 (azul), refrigeración interna, máx. 40.000 rpm

Características

Agarre ergonómico
Con o sin luz
Sistema cambio de fresa por botón
Recubrimiento de cromo
Conexión INTRAMatic®
Cabeza desmontable

Pieza de mano

Pieza de mano recta, transmisión 1:1 (azul), refrigeración interna, máx. 20.000 rpm

Características

Agarre ergonómico
Conexión INTRAMatic®
Recubrimiento de cromo
Cómodo anillo fijador de fresa

Acoplamiento

Acoplamiento con luz LED, conexión Midwest, 6 orificios, sistema KaVo Multiflex®

Acoplamiento sin luz, conexión Midwest, 4 orificios, sistema KaVo Multiflex®

Micromotor

Micromotor de aire, conexión, INTRAMatic®, refrigeración interna, Máx. 20.000 rpm, giro derecha-izquierda, conexión Midwest, 4 orificios



Ref 21979 con luz
(VHE21KL)

Ref 21978 sin luz
(VHE21K)



Ref 21982 con luz
(VLE11L)

Ref 21981 sin luz
(VLE11)



Ref 21980
(VLB01W)



Ref 21983 con luz LED
(VQC6016K)

Ref 21984 sin luz
(VQC4014K)



Ref 21985
(VAM1004)