



DONNÉES DE SÉCURITÉ



REBEX® HARD LINER

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

1.1. Identification de la substance ou de la préparation

Nom : REBEX HARD LINER
Référence commerciale : PR01010

1.2. Utilisation de la substance/préparation

Rebasage dur pour prothèse totale et partielle en technique directe ou indirecte

1.3. Identification de la société/entreprise

EXOTEC DENTAIRE,
Rue Aristide Berges,
21800 Sennecey Les Dijon
Tél. 03 80 47 06 18
Fax. 03 80 32 96 47

1.4. Numéro de téléphone d'appel d'urgence

Numéro ORFILA : 01.45.42.59.59

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Peau Irrit. 2, H315 Provoque une irritation de la peau
Irritation des yeux. 2, H319 Provoque une sévère irritation des yeux
Skin Sens 1. H317 Peut provoquer une réaction allergique de la peau
STOT SE 3; H335 Peut irriter les voies respiratoires

2.2. Éléments d'étiquetage



Mentions de danger

H315 Provoque une irritation de la peau
H319 Provoque une sévère irritation des yeux
H317 Peut provoquer une réaction allergique de la peau
H335 Peut irriter les voies respiratoires

Conseils de prudence

P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / protection des yeux / protection du visage
YEUX P305 + P351 + P338: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Retirer lentilles de contact, si présent et facile à faire. Continuer à rincer.
P302 + P352 EN CAS DE LA PEAU: laver abondamment avec de l'eau et du savon.

2.3. Autres dangers

Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT: Non applicable
vPvB: non applicable

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composition :

mélange d'acrylates et de méthacrylates polyfonctionnels, des esters insaturés et d'urée malonyl dérivés

Composant contribuant au danger :

Méthacrylates GHS07, H315, H319, H317, H335

4. PREMIERS SECOURS

En cas d'inhalation :

Air frais

En cas de contact avec la peau :

Laver abondamment à l'eau et au savon

En cas de projection dans les yeux :

Rinçage à l'eau abondant avec les paupières ouvertes et consulter un spécialiste.

En cas d'ingestion :

après ingestion: Si les symptômes persistent, consulter un médecin

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen d'extinction approprié :

CO2, eau, poudre

Équipement de protection :

Porter un équipement de protection respiratoire autonome

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

Les précautions individuelles :

Aucune

Les précautions pour la protection de l'environnement :

Ne pas laisser pénétrer dans les égouts / eau / sol-eau de surface.

Les méthodes de nettoyage :

Ramasser mécaniquement

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Manipulation

Prendre les mesures d'hygiène habituelles. Usage strictement réservé aux dentistes ou selon leurs instructions.

7.2. Stockage

Stocker à une température inférieure à 25°C, au sec, éloigné des denrées alimentaires.



DONNÉES DE SÉCURITÉ



REBEX[®] HARD LINER

7.3. Utilisation(s) particulière(s)

RAS

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Valeurs limites d'exposition

Le produit ne comporte pas de composants ayant une limite d'exposition connue

8.2. Contrôle de l'exposition

8.2.1. Contrôle de l'exposition professionnelle

Aucun équipement spécifique nécessaire. Mesures d'hygiène habituelles.

- | | |
|------------------------------|---|
| a) Protection respiratoire : | Non nécessaire |
| b) Protection des mains : | Porter des gants |
| c) Protection des yeux : | Lunettes de protection |
| d) Protection de la peau : | Prendre les mesures d'hygiène habituelles |

8.2.2. Contrôle de l'exposition de l'environnement

RAS

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations générales

- | | |
|-----------|---------|
| Aspect : | Pâte |
| Couleur : | Rose |
| Odeur : | Inodore |

9.2. Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

- | | |
|--|-------------------------------|
| pH : | Neutre |
| Point/intervalle d'ébullition : | NA |
| Point d'éclair : | ND |
| Propriétés explosives : | Aucune |
| Pression de vapeur : | ND |
| Densité relative : | 1,50 (20°C) g/m ³ |
| Solubilité : | Partiellement dans le Toluène |
| Hydrosolubilité : | Insoluble |
| Coefficient de partage n-octanol/eau : | ND |
| Viscosité : | Pâteux |
| Densité de vapeur : | ND |
| Taux d'évaporation : | ND |
| Teneur en solvants : | ND |

9.3. Autres informations

- | | |
|---|----|
| Point ou intervalle de fusion (en C°) : | NA |
| Température de décomposition (en C°) : | ND |
| Température d'auto-inflammation (en C°) : | ND |
| Miscibilité avec : | ND |
| Conductivité : | ND |

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Conditions à éviter

Chaleur, lumière directe du soleil et initiateurs de radicaux. Le produit est stable.

10.2. Matières à éviter

Eviter le contact avec les métaux alcalins, les hydrures, les agents oxydants forts, les initiateurs de radicaux.

10.3. Produits de décomposition dangereux

Inconnu

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë:

Aucune

Irritations primaires:

- | | |
|-------|----------|
| Peau: | Irritant |
| Yeux: | Irritant |

- | | |
|------------------|--|
| Sensibilisation: | Sensibilisation par contact cutané |
| Inhalation: | Non volatile |
| Ingestion: | Possibilité de toxicité si le produit est avalé. |

Réactions allergiques:

Les réactions allergiques au produit après une exposition à long terme sont possibles. Lorsqu'il est utilisé et manipulé conformément aux spécifications, le produit n'a pas d'effets nocifs à notre connaissance.

Informations complémentaires:

Suite à une longue période d'utilisation en tant que produit de rebasage, aucune maladie n'a été répertoriée.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Informations générales: Eviter le transfert dans l'environnement

Classification de mise en danger de l'eau: WGK = 1 (substance polluante légèrement).

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Traitement des déchets conforme aux réglementations en vigueur.
Décharge appropriée ou incinération.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

- Transport terrestre ADR, RID: -
Transport maritime: IMDG-Code: -
Transport aérien ICAO-TI / IATA-DGR: -



DONNÉES DE SÉCURITÉ



REBEX[®] HARD LINER

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Classification directive CEE:

Le produit est un dispositif médical suivant la directive européenne 93/42 CEE.

16. AUTRES DONNÉES

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Cette fiche ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.



DONNÉES DE SÉCURITÉ



REBEX HARD PRIMER

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

1.1. Identification de la substance ou de la préparation

Nom du produit : REBEX HARD PRIMER
Référence commerciale : PR01000 (Coffret comprenant d'autres produits)

1.2. Utilisation de la substance/préparation

Agent de liaison entre REBEX HARD LINER et un élément prothétique.

1.3. Identification de la société/entreprise

EXOTEC DENTAIRE,
Rue Aristide Berges,
21800 Sennecey Les Dijon
Tél. 03 80 47 06 18
Fax. 03 80 32 96 47

1.4. Numéro de téléphone d'appel d'urgence

Numéro ORFILA : 01.45.42.59.59
Société/Organisme : INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008:
Flam. Liq. 2, H225 Liquide et vapeurs très inflammables

Peau Irrit. 2, H315 Provoque une irritation de la peau

Peau SENS1, H317 Peut provoquer une réaction allergique de la peau

STOT SE 3, H335 Peut irriter les voies respiratoires.

STOT RE 2; H373 Peut provoquer des lésions aux organes à une exposition prolongée ou répétée.

Repr. 2; H361d; Susceptible de nuire à l'enfant à naître

Aspic. 1; H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et entrez Airways

STOT SE 3; H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges

2.2. Éléments d'étiquetage

Mentions de danger

H351 Susceptible de provoquer le cancer



Conseils de prudence

Conseils de prudence

P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / protection des yeux / du visage.

P281 Utiliser l'équipement de protection individuel requis.

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir.

P315 immédiatement des conseils médicaux / attention.

P101 En cas de consultation médicale est nécessaire, à disposition le récipient ou l'étiquette.

2.3. Autres dangers

Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT: Non applicable

vPvB: non applicable

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composition :

Méthacrylate de méthyle, Diméthacrylates et le toluène

Composant contribuant au danger :

Nom :	Methyl methacrylate
CAS n°	80-62-6
EC n°	201-297-1
Classification :	GHS08, H351, GHS02, GHS07, H225, H315, H317, H335

Nom :	Toluene
CAS-No.:	108-88-3;
EC-No.:	203-625-9 GHS02,
Classification :	GHS08, GHS07, H225, H361d, H304, H373, H315, H336

4. PREMIERS SECOURS

Informations générales: Consulter un médecin si des symptômes apparaissent

En cas d'irritation de la peau : consulter un médecin.

Après inhalation: Air frais. Consulter un médecin ..

En cas de contact avec les yeux: Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes sous l'eau courante et consultez un **ophtalmologiste**..

Après ingestion: Attention en cas de vomissement.

En cas d'inhalation :

Air frais. Consulter un spécialiste si le patient se sent mal.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen d'extinction approprié :

CO2, poudre, eau, mousse.

Utilisez la méthode et les moyens appropriés pour un incendie avoisinant.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange Pas d'autres informations importantes disponibles



DONNÉES DE SÉCURITÉ



REBEX HARD PRIMER

Matériel de protection Porter équipement de protection respiratoire

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

Les précautions individuelles :

Ne pas inhaler les vapeurs / aérosols. Assurer un apport d'air frais dans les locaux fermés

Les précautions pour la protection de l'environnement :

Respectez la réglementation locale. Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

Les méthodes de nettoyage :

Essuyer avec un matériau absorbant.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Manipulation

Usage strictement réservé aux dentistes ou selon leurs instructions. Maintenir le bouchon bien fermé. Utiliser le produit dans un espace bien aéré. Maintenir à l'écart des sources d'ignition. Prendre des mesures de prévention contre les charges électrostatiques.

7.2. Stockage

Hermétiquement fermé. Abri de la lumière. stocker dans un endroit bien aéré à 15 à 25 ° C.

7.3. Utilisation(s) particulière(s)

RAS

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Valeurs limites d'exposition

Cas n° 80-62-6
Nom : méthacrylate de méthyle
Value : TRGS 900 (Allemagne) 210 mg / m³ resp. 50 ml / m3

Cas n° 108-88-3
Nom : Toluène
Value : TRGS 900 (Allemagne) 190 mg / m3

Un risque d'effets sur la reproduction n'a pas besoin d'être craint, si la valeur limite d'exposition professionnelle et la valeur limite biologique (BGW) est maintenue.

8.2. Contrôle de l'exposition

• Contrôle de l'exposition professionnelle

Les vêtements de protection doivent être sélectionnés spécifiquement en fonction des concentrations et quantité des substances utilisées. Se laver les mains et le visage après utilisation.

- a) Protection respiratoire : Protection nécessaire en cas de vapeurs / aérosols (Filtre A)
- b) Protection des mains : utiliser des gants
- c) Protection des yeux : lunettes de protection recommandées
- d) Protection de la peau : Nécessaire

• Contrôle de l'exposition de l'environnement

Voir Rubrique n°12

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations générales

Aspect : Liquide
Couleur : Jaunâtre
Odeur : Caractéristique

9.2. Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

pH : Neutre
Point/intervalle d'ébullition : ca. 40°C
Point d'éclair : Aucune donnée disponible
Propriétés explosives : ND
Pression de vapeur : ND mbar
Densité relative : ca. 0,97 g/cm3
Solubilité / Miscibilité dans eau: légèrement soluble

Coefficient de partage n-octanol/eau : ND
Viscosité : ND
Densité de vapeur : ND
Taux d'évaporation : ND
Teneur en solvants: Aucun
Contenu de solides: Aucun

9.3. Autres informations

Point ou intervalle de fusion (en C°) : ND
Température de décomposition (en C°) : ND
Température d'auto-inflammation (en C°) : Aucune donnée disponible
Conductivité : ND

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Conditions à éviter

Éviter la chaleur, la lumière, initiateurs de radicaux comme les peroxydes, agents réducteurs, etc. Ne pas utiliser

10.2. Matières à éviter

diverses matières plastiques ou de caoutchouc comme matériaux de travail.

10.3. Produits de décomposition dangereux



DONNÉES DE SÉCURITÉ



REBEX HARD PRIMER

Aucune information disponible.

En cas d'incendie: le phosgène, l'acide chlorhydrique

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë:

LD 50 (oral, Rat) 636mg/kg (toluène)

Irritations primaires:

Peau: Irritant ou dermatite
Yeux: Irritant, Danger d'opacification de la cornée
Sensibilisation: Possible en cas de contact avec la peau

Réactions allergiques:

Les réactions allergiques aux méthacrylates après l'exposition à long terme sont possibles. Manipuler conformément au bonne hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

Informations complémentaires:

Dans des conditions et mesures d'hygiène appropriées, ce produit peut être manipulé sans risques pour la santé.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Information générale:

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

Indice de pollution de l'eau:

WKG = 1 (légèrement substance polluante).

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

Déchets:

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

Emballages souillés:

Vider complètement le récipient. Conserver la(les) étiquettes sur le récipient. Remettre à un éliminateur agréé.

Dispositions locales:

La réglementation relative aux déchets est codifiée dans le CODE DE L'ENVIRONNEMENT, selon l'Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement.

On retrouve les différents textes de l'Article L. 541-1 à l'Article L. 541-50 se trouvant au Livre V (Prévention des pollutions, des risques et des nuisances), Titre IV (Déchets), Chapitre I (Élimination des déchets et récupération des matériaux).

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport routier ADR / RID :	UN 1993 (Méthylmethacrylat, Toluène) 3, II
Transport maritime IMDG / OMI :	UN 1993 (Méthylmethacrylat, Toluène) 3, II EmS : F-E S-D
Transport aérien ICAO-TI/IATA-DGR	UN 1993 (Méthylmethacrylat, Toluène) 3, II

Les prescriptions concernant le transport sont citées conformément aux accords internationaux. Les différences en vigueur dans les autres pays ne sont pas pris en compte.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Dispositif médical de classe IIa selon la directive CE 93/42.

16. AUTRES DONNÉES

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Cette fiche ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.