

SECTION 1: Identificazione della sostanza/miscela e dell'impresa/impresa**1.1. Identificativo del prodotto**

Modulo del prodotto : miscela
Nome del prodotto : Ultra Band-Lok

1.2. Usi rilevanti individuati della sostanza o della miscela e gli usi**1.2.1. Usi rilevanti identificati**

Uso della sostanza/miscela : Solo per RX

1.2.2. Gli usi sconsigliati

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

1.3. Dettagli del fornitore della scheda dati di sicurezza**Manufacturer:**

Reliance Orthodontic Products, Inc. 1540 West Thorndale Ave.
Itasca, IL 60143 USA
630-773-4009, during normal business hours
www.RelianceOrthodontics.com

EC Representative:

Emergo Europe, Prinsessgracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands

Australian Sponsor: Emergo Australia, 201 Sussex St.

Darling Park, Tower II, Level 20
Sydney, NSW 2000 Australia

1.4. Numero di telefono di emergenza

Numero di emergenza : CHEMTREC - 24 ore Hazmat Emergency Communications Center
Domestic: 1-800-424-9300 Fuori dagli Stati Uniti: 1-703-527-3887, raccogliere chiamate accettate

SECTION 2: Identificazione dei pericoli**2.1. Classificazione della sostanza o della miscela****Classificazione in base al regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP]**

Corrosione/irritazione cutanea, Categoria 2 H315
Gravi danni agli occhi/ irritazione agli occhi, categoria 2 H319
(informazioni in stato di
Sensibilizzazione cutanea, categoria 1 H317

Testo completo delle dichiarazioni H : vedi sezione 16

Effetti fisici, sulla salute umana e sull'ambiente avversi

Provoca irritazione cutanea. Può causare una reazione allergica della pelle. Provoca gravi irritazioni agli occhi.

2.2. Elementi etichetta**Etichettatura in base al regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]**

Pittogrammi di pericolo (CLP) :



GHS07

Parola di segnale (CLP) :

avviso

Ingredienti pericolosi :

2-Hydroxyethyl Methacrylate; BisGMA

Dichiarazioni di pericolo (CLP) :

H315 - Causa irritazione cutanea
H317 - può causare una reazione allergica alla pelle
H319 - Provoca grave irritazione oculare

Dichiarazioni precauzionali (CLP) :

P261 - Evitare di respirare vapori
P264 - Lavarsi accuratamente le mani dopo la manipolazione
P272 - Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere ammessi fuori dal posto di lavoro
P280 - Indossare guanti protettivi, protezione degli occhi, protezione del viso

Ultra Bandlok

Scheda tecnica di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) con il suo regolamento di modifica (UE) 2015/830

P302 P352 - IF ON SKIN: Lavare con abbondante acqua e acqua
P305-P351-P338 - IF IN EYES: Sciacquare con cautela con acqua per diversi minuti.
Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facili da fare. Continuare a sciacquare
P321 - Trattamento specifico (vedere Misure di primo soccorso su questa etichetta)
P332-P313 - Se si verifica irritazione cutanea: Ottenere consulenza medica / attenzione
P333 - P313 - Se si verifica irritazione della pelle o eruzione cutanea: Ottenere consigli medici/ attenzione
P337 -P313 - Se l'irritazione oculare persiste: Ottenere consulenza medica/ attenzione
P362 P364 - Togliere gli indumenti contaminati e lavarlo prima di riutilizzare
P501 - Smaltire i contenuti e i contenitori per rifiuti pericolosi o speciali punto di raccolta, conformemente alla regolamentazione locale, regionale, nazionale e/o internazionale, un appaltatore o luogo di raccolta autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, ad eccezione dei contenitori puliti vuoti che possono essere smaltiti come rifiuti non pericolosi, speciale punto di raccolta dei rifiuti.

2.3. Altri pericoli

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

SECTION 3: Composizione/informazione sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscele

nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione in base al regolamento(CE) N. 1272/2008 [CLP]
BisGMA	(CAS-No. 1565-94-2	10 - 30	Pelle Irrit. 2, H315 Irrit occhio. 2, H319 (in 3) Pelle Sens. 1, H317
2-Hydroxyethyl Methacritato	(CAS-No.) 868-77-9 (N. EC-N.) 212-782-2 (Indice CE-N.) 607-124-00-X	1 - 5	Pelle Irrit. 2, H315 Irrit occhio. 2, H319 (in 3) Pelle Sens. 1, H317
Proprietario	(CAS-No.) Proprietario (N. EC-N.) Proprietario (Indice CE-N.) Proprietario	< 1	Flam. Liq. 2, H225 Tossa acuta. 4 (Orale), H302 Tossa acuta. 3 (Dermale), H311 Corno di pelle 1A, H314 Diga dell'occhio. 1, H318 STOT SE 3, H335

Limiti di concentrazione specifici:

nome	Identificatore del prodotto	Limiti di concentrazione specifici
Proprietario	(CAS-No.) Proprietario (N. EC-N.) Proprietario (Indice CE-N.) Proprietario	STOT SE 3, H335

Testo completo delle dichiarazioni H: vedi sezione 16

SEZIONE 4: Misure di pronto soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di pronto soccorso dopo l'inalazione : Togliere la persona all'aria aperta e mantenere confortevole per la respirazione.
Misure di pronto soccorso dopo il contatto con la pelle : Lavare la pelle con molta acqua. Togliere i vestiti contaminati. Se si verifica irritazione della pelle o eruzione cutanea: Ottenere consulenza medica / attenzione.
Misure di pronto soccorso dopo il contatto visivo : Risciacquare con cautela con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facili da fare. Continuare a risciacquare. Se l'irritazione oculare persiste: Ottenere consulenza medica / attenzione.
Misure di pronto soccorso dopo l'ingestione : Chiama un centro antiveleni o un medico se ti senti male.

4.2. Sintomi ed effetti più importanti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti dopo il contatto con la pelle : Irritazione. Può causare una reazione allergica della pelle.
Sintomi/effetti dopo il contatto visivo : Irritazione agli occhi.

4.3. Indicazione di eventuali cure mediche immediate e di un trattamento speciale necessario

Trattare sintomaticamente.

SECTION 5: Misure antincendio

5.1. Estinguei i media

Supporti di spegnimento adatti : Spruzzo d'acqua. Polvere secca. schiuma.

Ultra Bandlok

Scheda tecnica di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) con il suo regolamento di modifica (UE) 2015/830

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di decomposizione pericolosi in caso di incendio : I fumi tossici possono essere rilasciati.

5.3. Consigli per i vigili del fuoco

Protezione durante l'antincendio : Non tentare di agire senza attrezzature di protezione adeguate. Apparecchi respiratori autonomi. Abbigliamento protettivo completo.

SECTION 6: Misure di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, attrezzature protettive e procedure di emergenza

6.1.1. Per il personale non di emergenza

Procedure di emergenza : Ventilare zona di fuoriuscita. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Evitare di respirare nebbia, vapori.

6.1.2. Per i soccorritori

Attrezzature protettive : Non tentare di agire senza attrezzature di protezione adeguate. Per ulteriori informazioni si riferiscono alla sezione 8: "Controlli dell'esposizione/protezione personale".

6.2. Precauzioni ambientali

Evitare il rilascio nell'ambiente.

6.3. Metodi e materiale per il contenimento e la pulizia

Metodi per la pulizia : Recuperare meccanicamente il prodotto.

Altre informazioni : Smaltire materiali o residui solidi in un sito autorizzato.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per ulteriori informazioni consultare la sezione 13.

SECTION 7: Manipolazione e stoccaggio

7.1. Precauzioni per una manipolazione sicura

Precauzioni per una manipolazione sicura : Garantire una buona ventilazione della stazione di lavoro. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Indossare dispositivi di protezione personale. Evitare di respirare nebbia, vapori.

Misure igieniche : Lavare i vestiti contaminati prima del riutilizzo. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere ammessi fuori dal posto di lavoro. Non mangiare, bere o fumare quando si utilizza questo prodotto. Lavarsi sempre le mani dopo aver maneggiato il prodotto.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni di conservazione : Conservare in un luogo ben ventilato. Stai calmo.

7.3. Uso finale specifico(i)

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

SECTION 8: Controlli dell'esposizione/protezione personale

8.1. Parametri di controllo

Proprietario (Proprietario)		
avuto	IOELV TWA (mg/m3)	8,4 mg/m3 (Proprietario; DELL'UE; Limite di esposizione medio ponderato per il tempo 8 h; Indicativo del valore limite di esposizione professionale)
avuto	IOELV TWA (ppm)	2 ppm (Proprietario; DELL'UE; Limite di esposizione medio ponderato per il tempo 8 h; Indicativo del valore limite di esposizione professionale)
avuto	SET IOELV (mg/m3)	12,6 mg/m3(proprietario; DELL'UE; Valore di tempo breve; Indicativo del valore limite di esposizione professionale)
avuto	IOELV STEL (ppm)	3 ppm (Proprietario; DELL'UE; Valore di tempo breve; Indicativo del valore limite di esposizione professionale)
Belgio	Valore limite (mg/m3)	4,2 mg/m3 (Triéthylamine; Belgio; Limite di esposizione medio ponderato per il tempo 8 h)
Belgio	Valore limite (ppm)	1 ppm (Triéthylamine; Belgio; Limite di esposizione medio ponderato per il tempo 8 h)
Belgio	Valore di tempo breve (mg/m3)	12,6 mg/m3 (Triéthylamine; Belgio; Valore di tempo breve)
Belgio	Valore di tempo breve (ppm)	3 ppm (Triéthylamine; Belgio; Valore di tempo breve)
Francia	VME (mg/m3)	4,2 mg/m3 (Tritiylamine; Francia; Limite medio di esposizione ponderato per il tempo 8 a.m.; VRC: valore normativo valido)

Ultra Bandlok

Scheda tecnica di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) con il suo regolamento di modifica (UE) 2015/830

Proprietario (Proprietario)		
Francia	VME (ppm)	1 ppm (Triethylamine; Francia; Limite medio di esposizione ponderato per il tempo 8 a.m.; VRC: valore normativo valido)
Francia	VLE (mg/m3)	12,6 mg/m3 (Triethylamine; Francia; Valore di tempo breve; VRC: valore normativo valido)
Francia	VLE (ppm)	3 ppm (Triethylamine; Francia; Valore di tempo breve; VRC: valore normativo valido)
Paesi Bassi	Grenswaarde TGG 8H (mg/m3)	4,2 mg/m3 (Proprietario; Paesi Bassi; Limite di esposizione medio ponderato per il tempo 8 h; Valore limite di esposizione professionale pubblica)
Paesi Bassi	Grenswaarde TGG 8H (ppm)	1 ppm (Proprietario; Paesi Bassi; Limite di esposizione medio ponderato per il tempo 8 h; Valore limite di esposizione professionale pubblica)
Paesi Bassi	Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m3)	12,6 mg/m3 (proprietario; Paesi Bassi; Valore di tempo breve; Valore limite di esposizione professionale pubblica)
Paesi Bassi	Grenswaarde TGG 15MIN (ppm)	3 ppm (Proprietario; Paesi Bassi; Valore di tempo breve; Valore limite di esposizione professionale pubblica)
Regno Unito	WEL TWA (mg/m3)	8 mg/m3 Proprietario; Regno Unito; Limite di esposizione medio ponderato per il tempo 8 h; Limite di esposizione sul posto di lavoro (EH40/2005)
Regno Unito	WEL TWA (ppm)	2 ppm Proprietario; Regno Unito; Limite di esposizione medio ponderato per il tempo 8 h; Limite di esposizione sul posto di lavoro (EH40/2005)
Regno Unito	SET DI WELL (mg/m3)	17 mg/m3 Proprietario; Regno Unito; Valore di tempo breve; Limite di esposizione sul posto di lavoro (EH40/2005)
Regno Unito	SET DI WELL (ppm)	4 ppm Proprietario; Regno Unito; Valore di tempo breve; Limite di esposizione sul posto di lavoro (EH40/2005)
Stati Uniti - ACGIH	Nome locale	Proprietario
Stati Uniti - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	0,5 ppm
Stati Uniti - ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	1 ppm
Stati Uniti - ACGIH	Osservazione (ACGIH)	URT irr; disabilità visiva; Pelle; A4
Stati Uniti - OSHA	Nome locale	Proprietario
Stati Uniti - OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m3)	100 mg/m3
Stati Uniti - OSHA	OSHA PEL (TWA) (ppm)	25 ppm

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli ingegneristici appropriati :

Garantire una buona ventilazione della stazione di lavoro.

Protezione mano:

Guanti protettivi

Protezione degli occhi:

Occhiali di sicurezza

Protezione della pelle e del corpo:

Indossare indumenti protettivi adatti

Protezione respiratoria:

In caso di ventilazione insufficiente, indossare attrezzature respiratorie idonee

Controlli dell'esposizione ambientale:

Evitare il rilascio nell'ambiente.

SECTION 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base

Stato fisico : solido
apparenza : Viscosa resina paste.

Ultra Bandlok

Scheda tecnica di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) con il suo regolamento di modifica (UE) 2015/830

colore	: Paglia / Deep blue.
odore	: acrilico.
Soglia d'odore	: Nessun dato disponibile
Ph	: Nessun dato disponibile
Tasso di evaporazione relativo (butylacetate)	: Nessun dato disponibile
punto di fusione	: Nessun dato disponibile
punto di congelamento	: Non applicabile
Punto di ebollizione	: Nessun dato disponibile
Punto di infiammatore	: Non applicabile
Temperatura di accensione automatica	: Non applicabile
Temperatura di decomposizione	: Nessun dato disponibile
Infiammabilità (solida, gas)	: Non infiammabile.
Vapore	: Nessun dato disponibile
Densità di vapore relativa a 20 gradi centigradi	: Nessun dato disponibile
Densità relativa	: Non applicabile
solubilità	: Nessun dato disponibile
Pow di log	: Nessun dato disponibile
Viscosità, cinematica	: Non applicabile
Viscosità, dinamica	: Nessun dato disponibile
Proprietà esplosive	: Nessun dato disponibile
Ossidazione delle proprietà	: Nessun dato disponibile
Limiti esplosivi	: Non applicabile

9.2. Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

SECTION 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Il prodotto non è reattivo in condizioni normali di utilizzo, stoccaggio e trasporto.

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa conosciuta in condizioni normali di utilizzo.

10.4. Condizioni da evitare

Nessuno nelle condizioni di conservazione e movimentazione raccomandate (vedere la sezione 7).

10.5. Materiali incompatibili

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali di conservazione e di utilizzo, non devono essere prodotti prodotti prodotti pericolosi prodotti di decomposizione.

SECTION 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta (orale)	: Non classificato
Tossicità acuta (dermica)	: Non classificato
Tossicità acuta (inalazione)	: Non classificato

2-Hydroxyethyl Methacrylate (868-77-9)	
Ratto orale LD50	5564 mg/kg di peso corporeo (Rat; Valore sperimentale)
Coniglio dermico LD50	> 5000 mg/kg di peso corporeo (Rabbit; Valore sperimentale)
Proprietario (Proprietario)	
Ratto orale LD50	> 460 mg/kg (Rat; Equivalente o simile all'OCSE 401; Valore sperimentale; 730 mg/kg di peso corporeo; Ratto)
Coniglio dermico LD50	416 mg/kg (Rabbit; Valore sperimentale; Equivalente o simile all'OCSE 402; 580 mg/kg di peso corporeo; Coniglio)
Ratto di inalazione LC50 (mg/l)	> 4,2 mg/l/4h (Rat)

Corrosione/irritazione cutanea	: Provoca irritazione cutanea.
Gravi danni/irritazioni agli occhi	: Provoca gravi irritazioni agli occhi.

Ultra Bandlok

Scheda tecnica di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) con il suo regolamento di modifica (UE) 2015/830

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	: Può causare una reazione allergica della pelle.
Mutagenicità delle cellule germinali	: Non classificato
Cancerogenicità	: Non classificato
Tossicità riproduttiva	: Non classificato
Esposizione singola STOT-Esposizione	: Non classificato
Esposizione ripetuta STOT	: Non classificato
Pericolo di aspirazione	: Non classificato

SECTION 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Ecologia - generale	: Il prodotto non è considerato dannoso per gli organismi acquatici né per causare effetti avversi a lungo termine nell'ambiente.
Tossicità acquatica acuta	: Non classificato
Tossicità acquatica cronica	: Non classificato

2-Hydroxyethyl Methacrylate (868-77-9)

LC50 pesce 1	227 mg/l (LC50; 96 h)
EC50 Daphnia 1	171 mg/l (NOEC; OCSE 202: Daphnia sp. Test di immobilizzazione acuta; 48 h; Daphnia magna; Sistema statico; Acqua dolce; Valore sperimentale)
EC50 Daphnia 2	380 mg/l (EC50; OCSE 202: Daphnia sp. Test di immobilizzazione acuta; 48 h; Daphnia magna; Sistema statico; Acqua dolce; Valore sperimentale)
Alghae limite soglia 1	836 mg/l (ErC50; OCSE 201: Alga, Test di inibizione della crescita; 72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; Sistema statico; Acqua dolce; Valore sperimentale)
Alghae limite di soglia 2	345 mg/l (EbC50; OCSE 201: Alga, Test di inibizione della crescita; 72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; Sistema statico; Acqua dolce; Valore sperimentale)

Proprietario (Proprietario)

EC50 Daphnia 2	17 mg/l (LC50; ASTM; 48 h; Ceriodaphnia dubia; Sistema semistatico; Acqua dolce; Valore sperimentale)
----------------	---

12.2. Persistenza e degradabilità

2-Hydroxyethyl Methacrylate (868-77-9)

Persistenza e degradabilità	Facilmente biodegradabile in acqua. Biodegradabilità nel suolo: nessun dato disponibile. Adsorbe nel terreno.
-----------------------------	---

Proprietario (Proprietario)

Persistenza e degradabilità	Facilmente biodegradabile in acqua. Basso potenziale di adsorbo nel suolo. Fotodegradazione nell'aria.
Domanda di ossigeno biochimico(BOD)	< 0,001 g di sostanza O2/g
Domanda chimica di ossigeno (COD)	1,02 g di sostanza O2/g

12.3. Potenziale bioaccumulativo

2-Hydroxyethyl Methacrylate (868-77-9)

Pesce BCF 1	1.3 - 1.5 (BCF)
Pow di log	-0.55 - 0.49 (0.42; Valore sperimentale; OCSE 107: Coefficiente di partizione (n-octanol/acqua); metodo Shake Flask; 25)
Potenziale bioaccumulativo	Basso potenziale di bioaccumulazione (BCF < 500).

Proprietario (Proprietario)

Pesce BCF 1	< 0,5 (BCF; OCSE 305: Bioconcentrazione: Test del pesce Flow-Through; 42 giorni; Cyprinus carpio; Acqua dolce)
Pow di log	1.45 (Valore sperimentale; Altro)
Potenziale bioaccumulativo	Basso potenziale di bioaccumulazione (BCF < 500).

12.4. Mobilità nel suolo

Proprietario (Proprietario)

Tensione superficiale	0,021 N/m (20°C)
Log Koc	log Koc,Altro; 2.56; Valore calcolato

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

12.6. Altri effetti negativi

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

Ultra Bandlok

Scheda tecnica di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) con il suo regolamento di modifica (UE) 2015/830

SECTION 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di trattamento dei rifiuti : Smaltire i contenuti/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del collettore con licenza.

SECTION 14: Informazioni sui trasporti

In conformità con ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Numero ONU

UN-No. (ADR)	: Non applicabile
UN-No. (IMDG)	: Non applicabile
UN-No. (IATA)	: Non applicabile
UN-No. (DNA)	: Non applicabile
UN-No. (RID)	: Non applicabile

Ultra Bandlok

Scheda tecnica di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) con il suo regolamento di modifica (UE) 2015/830

14.2. Nome di spedizione adeguato dell'ONU

Nome di spedizione corretto (ADR)	: Non applicabile
Nome di spedizione corretto (IMDG)	: Non applicabile
Nome di spedizione corretto (IATA)	: Non applicabile
Nome di spedizione corretto (ADN)	: Non applicabile
Nome di spedizione (RID) corretto	: Non applicabile

14.3. Classi di pericolo per i trasporti

Adr

Classi di pericolo di trasporto (ADR)	: Non applicabile
---------------------------------------	-------------------

Imdg

Classi di pericolo per il trasporto (IMDG)	: Non applicabile
--	-------------------

Iata

Classi di pericolo per il trasporto (IATA)	: Non applicabile
--	-------------------

ADN

Classi di pericolo di trasporto (ADN)	: Non applicabile
---------------------------------------	-------------------

liberarsi

Classi di pericolo di trasporto (RID)	: Non applicabile
---------------------------------------	-------------------

14.4. Gruppo di imballaggio

Gruppo di imballaggio (ADR)	: Non applicabile
Gruppo di imballaggio (IMDG)	: Non applicabile
Gruppo di imballaggio (IATA)	: Non applicabile
Gruppo di imballaggio (ADN)	: Non applicabile
Gruppo di imballaggio (RID)	: Non applicabile

14.5. Rischi ambientali

Pericoloso per l'ambiente	: No
Inquinamento marino	: No
Altre informazioni	: Nessuna informazione supplementare disponibile

14.6. Precauzioni speciali per l'utente

- Trasporti via terra

Non applicabile

- Trasporti via mare

Non applicabile

- Trasporto aereo

Non applicabile

- Trasporto delle vie navigabili verso l'interno

Non applicabile

- Trasporto ferroviario

Non applicabile

14.7. Trasporti sfusi secondo l'allegato II di Marpol e il codice IBC

Non applicabile

SECTION 15: Informazioni normative

15.1. Norme in materia di sicurezza, salute e ambiente/legislazione specifica per la sostanza o la miscela

15.1.1. Regolamento DELL'UE

Non contiene sostanze REACH con restrizioni all'allegato XVII

Non contiene alcuna sostanza nella lista dei candidati REACH

Non contiene sostanze REACH Annex XIV

Ultra Bandlok

Scheda tecnica di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) con il suo regolamento di modifica (UE) 2015/830

15.1.2. Normative nazionali

Germania

- Riferimento vwVwS Annex : Classe di pericolo d'acqua (WGK) 3, grave pericolo per le acque (Classificazione secondo VwVwS, allegato 4)
- 12a ordinanza che attuazione della legge federale sul controllo dell'immissione - 12.BImSchV : Non è oggetto del 12. BImSchV (Ordinanza sugli incidenti pericolosi)

Paesi Bassi

- Lista degli agenti cancerogeni : Nessuno dei componenti è elencato
- Lista delle sostanze mutagene : Nessuno dei componenti è elencato
- Elenco non esaustivo delle tossine riproduttive – allattamento al seno : Nessuno dei componenti è elencato
- Elenco non esaustivo delle tossine riproduttive – Fertilità : Nessuno dei componenti è elencato
- Elenco non esaustivo delle tossine riproduttive – sviluppo : Nessuno dei componenti è elencato

Danimarca

- Raccomandazioni Regolamento danese : I giovani di età inferiore ai 18 anni non sono autorizzati a utilizzare il prodotto
- Le donne incinte/che allattano che lavorano con il prodotto non devono essere a contatto diretto con il prodotto

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica

SECTION 16: Altre informazioni

Testo completo delledichiarazioniH- ed EUH-:

Tossa acuta. 3 (Dermico)	Tossicità acuta (dermica), Categoria 3
Tossa acuta. 4 (orale)	Tossicità acuta(orale), Categoria 4
Diga dell'occhio. 1 : il nome del	Gravi danni agli occhi/ irritazione agli occhi, categoria 1
Irrit occhio. 2 Il nome del sistema	Gravi danni agli occhi/ irritazione agli occhi, categoria 2
Flam. Liq.	Liquidi infiammabili, categoria 2
Corno di pelle 1A	Corrosione/irritazione cutanea , Categoria 1A
Pelle Irrit. 2 Il nome del sistema	Corrosione/irritazione cutanea, Categoria 2
Pelle Sens.	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1
STOT SE 3	Tossicità specifica degli organi bersaglio: esposizione singola, categoria 3, irritazione del tratto respiratorio
H225	Liquido e vapore altamente infiammabili
H302	Dannoso se ingerito
H311	Tossico a contatto con la pelle
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e danni agli occhi
H315	Provoca irritazione cutanea
H317	Può causare una reazione allergica della pelle
H318	Provoca gravi danni agli occhi
H319 (informazioni in stato di	Provoca gravi irritazioni agli occhi
H335	Può causare irritazione respiratoria

SDS UE (allegato REACH II)

Queste informazioni si basano sulle nostre conoscenze attuali e hanno lo scopo di descrivere il prodotto solo ai fini della salute, della sicurezza e dei requisiti ambientali. Non dovrebbe quindi essere interpretata come garanzia di qualsiasi proprietà specifica del prodotto.